

	<b>WRX 310</b>	<b>WRX 313</b>	<b>WRX 316</b>	<b>WRX 469</b>
menovitý priemer	100 mm	130 mm	165 mm	6 x 9"
konštrukcia	3 pásmová	3 pásmová	3 pásmová	4 pásmová
basový repr.	Ø100 mm, PEI kónus	Ø130 mm, PEI kónus	Ø165 mm, PEI kónus	6 x 9", PEI kónus
stredový repr.	Ø30 mm, mylar	Ø30 mm, mylar	Ø30 mm, mylar	Ø52 mm, mylar
stredobasový repr.	-	-	-	Ø30 mm, mylar
výškový repr.	Ø15 mm, piezo	Ø15 mm, piezo	Ø15 mm, piezo	Ø20 mm, piezo
zaťažiteľnosť	2 x 70 W	2 x 90 W	2 x 110 W	2 x 130 W
impedancia	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm
frekvenčný prenos	60 - 20000 Hz	50 - 20000 Hz	45 - 20000 Hz	40 - 21000 Hz
citlivosť	86 dB	87 dB	88 dB	89 dB
okraj	gumový	gumový	gumový	gumový
kôš	hliníková zliatina	hliníková zliatina	hliníková zliatina	hliníková zliatina
ochranná mriežka	✓	✓	✓	✓
montážne rozmery	Ø93 mm	Ø122 mm	Ø145 mm	220 x 152 mm
montážna hĺbka	47 mm	52 mm	63 mm	78 mm