

	<b>SBX 1010/BK</b>	<b>SBX 1320/BK</b>	<b>SBX 1620/BK</b>	<b>SBX 2030/BK</b>	<b>SBX 2530/BK</b>	<b>SBX 3040/BK</b>
menovitý priemer	100 mm	130 mm	165 mm	200 mm	250 mm	300 mm
materiál kónusu	kevlar	kevlar	kevlar	kevlar	kevlar	kevlar
zaťažiteľnosť	50 / 35 W	60 / 40 W	80 / 50 W	120 / 80 W	150 / 100 W	150 / 120 W
impedancia	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
frekvenčný prenos	55 - 8000 Hz	50 - 7000 Hz	45 - 7000 Hz	35 - 3000 Hz	30 - 2500 Hz	28 - 2000 Hz
citlivosť	82 dB	85 dB	87 dB	88 dB	90 dB	89 dB
zvuková cievka	Ø0,75", 2 vrstvový	Ø1", 4 vrstvový	Ø1", 4 vrstvový	Ø1,5", 4 vrstvový	Ø1,5", 4 vrstvový	Ø2", 4 vrstvový
teleso cievky	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník
okraj	gumový	gumový	gumový	gumový	gumový	gumový
kôš	oceľ	oceľ	oceľ	oceľ	oceľ	oceľ
magnet	10 Oz	20 Oz	20 Oz	30 Oz	30 Oz	40 Oz
montážne rozmery	Ø93 mm	Ø122 mm	Ø143 mm	Ø182 mm	Ø230 mm	Ø280 mm
montážna hĺbka	60 mm	65 mm	73 mm	90 mm	106 mm	125 mm