

	<b>CX 404</b>	<b>CX 504</b>	<b>CX 604</b>	<b>CX 695</b>
menovitý priemer	100 mm	130 mm	165 mm	6 x 9"
konštrukcia	2 pásmová	2 pásmová	2 pásmová	3 pásmová
basový repr.	Ø100 mm, PP kónus	Ø130 mm, PP kónus	Ø165 mm, PP kónus	6 x 9", PP kónus
stredový repr.	-	-	-	Ø35 mm, mylar
stredobasový repr.	-	-	-	-
výškový repr.	Ø30 mm, mylar	Ø30 mm, mylar	Ø35 mm, mylar	Ø27 mm, piezo
zaťažiteľnosť	2 x 55 W	2 x 75 W	2 x 100 W	2 x 120 W
impedancia	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm
frekvenčný prenos	55 - 20000 Hz	50 - 20000 Hz	45 - 20000 Hz	40 - 20000 Hz
citlivosť	88 dB	89 dB	90 dB	92 dB
okraj	gumový	gumový	gumový	gumový
kôš	ocel'	ocel'	ocel'	ocel'
ochranná mriežka	✓	✓	✓	✓
montážne rozmery	Ø94 mm	Ø116 mm	Ø131 mm	225 x 156 mm
montážna hĺbka	45 mm	52 mm	59 mm	80 mm