

USB-A + USB-C port: 5.0V DC – 3.0A, 15.0 W) shared

9. Europe to USA USB AC20PD
Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 3750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-C port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-C port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-A + USB-C port: 5.0 V DC – 3.0 A, 15.0 W) shared

10. Skifte av sikring (UK)
Treg friskling (glass eller keramik): T 7 A – 250 V AC, 6,3 x 25 mm. (BS 1362)

Stoppestandarter: A USA/Japan, B USA, C Euro, E Fransk jordet stappe, F Jordet stappe, G UK, I Australia/Kina, J Sveits, L Italia, N Brasil

Sikkerhetsregler

- Hold på avstand fra barn.
- Beregnet på forbringerne ved bruk. Koble fra strømmett / apparatet etter bruk.
- Bruk ikke med skadet hus.
- Unngå kontakt med væske eller fuktighet.
- Bare egnet til bruk i lukkede rom (IP20).
- Adapteren er ikke en spenningsformner: Inngangsspenningen til apparatet som kobles til, må stemme overens med spenningen på det lokale strømnett.
- Ved bruk av adapteren med apparater med høyere yteleie enn spesifisert (W = A x V) byttes sikringen.
- Ved skifte av sikring må riktig sikring settes i.
- Må ikke brukes til å lade elektriske kjøretøy.
- Pro adapter må bare kobles til ett apparat (unntatt USB-tilkoblinger).
- Bruk ikke sammen med multiplikitt eller padde.
- Ved feil bruk går produsentens garanti tapt.
- Dette dokumentet er bruksanvisningen skal oppbevares.

Garanti og ansvarsfraskrivelse

Dette produktet er utstyrt i samsvar med internasjonale sikkerhetskrav. Bruken må behandle produktet forsiktig og med forsikthet. Garantien utløper etter 24 måneder fra kjøpstid, og begrenser seg utelukkende til erstatning av defekt produkt. Med unntak av erstatning av et apparat, er WorldConnect AG ikke ansvarlig for direkte, indirekte og/eller følgeskader som forårsakes av (i) et mangelfullt produkt; (ii) hendelser under feil bruk; (iii) misbruk av produktet utover tiltenkt bruk; (iv) bruk som strider mot anvisningene i bruksanvisningen. Ethvert ansvar for tap av fortjeneste, driftsbortfall, datatap samt andre tap og/eller skader som oppstår i stid med tiltenkt bruk eller misbruk av produktet, er utelukk

Med forbehold om endringer.

©2025 WorldConnect AG. Med enerett.

POLSKI

1. World to Europe USB
Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W

2. World to UK USB
Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W

3. World to USA USB
Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W

4. World to CH+IT+BRA USB
Max. 10 A, 100 V AC – 1000 W / 250 V AC – 2500 W
2x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W

5. World to Europe USB AC20PD
Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-C port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-A + USB-C port: 5.0 V DC – 3.0 A, 15.0 W) shared

6. World to UK USB AC20PD
Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-C port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-A + USB-C port: 5.0 V DC – 3.0 A, 15.0 W) shared

7. World to USA USB AC20PD
Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-C port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-A + USB-C port: 5.0 V DC – 3.0 A, 15.0 W) shared

8. Europe to UK USB AC20PD
Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-C port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-A + USB-C port: 5.0 V DC – 3.0 A, 15.0 W) shared

9. Europe to USA USB AC20PD
Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-C port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-A + USB-C port: 5.0 V DC – 3.0 A, 15.0 W) shared

10. Wymina bezpieczników (UK)
Bezpiecznik zwłoczny (szklany lub ceramiczny): T 7 A – 250 V AC, 6,3 x 25,4 mm. (BS 1362)

Standarty wytyczne: A USA/Japonia, B USA, C Europa, E Francuski Schuko, F Schuko, G UK, I Australia/Chiny, J Szwajcaria, L Włochy, N Brazylia

Wskazówki bezpieczeństwa

- Przechowywać z dala od dzieci.
- Do tymczasowego użytku. Po użyciu oddać do sieci elektrycznej/urządzenia.
- Nie stosować z uszkodzoną obudową.
- Unikać kontaktu z cieciami lub wilgocią.
- Wyłączyć do użytku w pomieszczeniach zamkniętych (IP20).
- Adapter nie jest konwerterem napięcia: Napięcie wejściowe przyłączonego urządzenia musi być zgodne z napięciem w lokalnej sieci zasilającej.
- W przypadku wykonywania adaptera z urządzeniami o większej mocy niż podano w specyfikacji (W = A x V) nastąpi zapalenie bezpiecznika.
- W razie wymiany bezpieczników użyć odpowiedniego bezpiecznika.
- Nie wolno stosować do ładowania pojazdów elektrycznych.
- Dokładnie adaptera można podłączyć tylko jedno urządzenie (za wyjątkiem przycisku USB).
- Nie stosować razem z przedłużaczami wielogniazdownymi lub przedłużaczami.
- W przypadku nieprawidłowego stosowania następuje wyłączenie zasilania produktu.
- Niniejszy dokument oraz instrukcję obsługi należy zachować.

Gwarancja i ograniczenie odpowiedzialności

Niniejszy produkt opracowano w celu zapewnienia zgodności z międzynarodowymi wymogami bezpieczeństwa. Użytkownik musi obchodzić się z produktem zachowując konieczną ostrożność i staranność. Gwarancja na produkt wygasa po upływie 24 miesięcy od daty zakupu i ogranicza się wyłącznie do wymiany wadliwego produktu. Za wyjątkiem wymiany wadliwego produktu w okresie objętym gwarancją firma WorldConnect AG w żadnym wypadku nie odpowiada za szkody bezpośrednie, pośrednie lub/na następcę będące konsekwencją (i) wadliwośi produktu; (ii) działania użytkownika; (iii) niewłaściwego użytkowania produktu w sposób wykraczający poza jego przeznaczenie; (iv) użytkownika niezgodnego z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi. Wyklucza się wszelką odpowiedzialność z tytułu utraty danych, przestojów w produkcji, utraty danych oraz wszelkiej innej straty lub szkody powstałych przy prawidłowej eksploatacji lub niewłaściwym użytkowaniu produktu.

Zmiany zastrzeżone.

© 2025 WorldConnect AG. Wszelkie prawa zastrzeżone.

PORTUGUÊS

1. World to Europe USB
Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W

2. World to UK USB
Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W

3. World to USA USB
Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W

4. World to CH+IT+BRA USB
Max. 10 A, 100 V AC – 1000 W / 250 V AC – 2500 W
2x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W

5. World to Europe USB AC20PD
Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-C port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-A + USB-C port: 5.0 V DC – 3.0 A, 15.0 W) shared

6. World to UK USB AC20PD
Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-C port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-A + USB-C port: 5.0 V DC – 3.0 A, 15.0 W) shared

7. World to USA USB AC20PD
Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-C port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-A + USB-C port: 5.0 V DC – 3.0 A, 15.0 W) shared

8. Europe to UK USB AC20PD
Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-C port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-A + USB-C port: 5.0 V DC – 3.0 A, 15.0 W) shared

9. Europe to USA USB AC20PD
Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-C port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-A + USB-C port: 5.0 V DC – 3.0 A, 15.0 W) shared

10. Substituição de fusíveis
Microfusível lento (vidro ou cerâmica): T 7 A – 250 V AC, 6,3 x 25,4 mm. (BS 1362)

Tomadas padrão: A EUA/Japão, B EUA, C Euro, E Schuko de França, F Schuko, G Reino Unido, I Austrália/China, J Suíça, L Itália, N Brasil

Recomendaciones de seguridad

- Mantener fuera del alcance de crianças.
- Previsto para una utilización temporánea. Após a utilização, desligar da rede elétrica/dispositivo.
- Não utilizar se a carcaça estiver danificada.
- Não permitir contacto com líquidos ou humidade.
- Não adequado para a utilização em espaços fechados (IP20).
- O adaptador não é um transformador de tensão: a tensão de entrada do dispositivo deve corresponder à tensão da rede elétrica local.
- A utilização do adaptador com dispositivos cuja potência seja superior à especificada (W = A x V) leva a que o fusível se queime.
- Ao substituir os fusíveis utilizar o fusível adequado.
- Não utilizar para carregar veículos elétricos.
- Deve apenas ser ligado um dispositivo por adaptador (exceto ligações USB).
- Não utilizar em conjunto com blocos de tomadas ou fichas adaptadoras.
- A garantia do fabricante é anulada em caso de utilização indevida.
- Conservar o presente documento e o manual de instruções.

Garantia e limitação da responsabilidade

Este produto foi desenvolvido para cumprir as normas internacionais de segurança. O utilizador deve manusear o produto com especial cuidado e precaução. A garantia material é anulada após 24 meses a partir da data de aquisição, e está limitada apenas a substituição do produto defeituoso. À parte da substituição de um produto defeituoso dentro do prazo da garantia, a WorldConnect Agência é, sem nenhuma circunstância, responsável por danos diretos, indiretos e/ou consequenciais, causados por (i) um produto defeituoso; (ii) eventos de força maior; (iii) uso indevido do produto para além da utilização prevista; (iv) utilização conforme o manual de instruções. Exclui-se toda a responsabilidade por lucros cessantes, uma interrupção operacional, perda de dados, bem como todas as outras perdas e/ou danos resultantes do funcionamento correto ou uso indevido do produto.

Reservado o direito a alterações.

©2025 WorldConnect AG. Todos os direitos reservados.

ROMÂNĂ

1. World to Europe USB
Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W

2. World to UK USB
Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W

3. World to USA USB
Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W

4. World to CH+IT+BRA USB
Max. 10 A, 100 V AC – 1000 W / 250 V AC – 2500 W
2x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W

5. World to Europe USB AC20PD
Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-C port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-A + USB-C port: 5.0 V DC – 3.0 A, 15.0 W) shared

6. World to UK USB AC20PD
Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-C port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-A + USB-C port: 5.0 V DC – 3.0 A, 15.0 W) shared

7. World to USA USB AC20PD
Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-C port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-A + USB-C port: 5.0 V DC – 3.0 A, 15.0 W) shared

8. Europe to UK USB AC20PD
Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-C port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-A + USB-C port: 5.0 V DC – 3.0 A, 15.0 W) shared

9. Europe to USA USB AC20PD
Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-C port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-A + USB-C port: 5.0 V DC – 3.0 A, 15.0 W) shared

10. Schimbarea siguranței (UK)
Siguranță pentru curent slab, cu acțiune întârziată (sticlă sau ceramică): T 7 A – 250 V AC, 6,3 x 25,4 mm. (BS 1362)

Standarde ștecher: A SUA/Japonia, B SUA, C Euro, E Schuko model francez, F Schuko, G UK, I Australia/China, J Egiptea, L Italia, N Brazilia

Indicații de siguranță

- Nu țineți la îndemână copiii.
- Prevădți pentru utilizare temporară. După utilizare, deconectați de la rețeaua de curent și de la aparat.
- Nu utilizați cu o carcasă deteriorată.
- Nu aduceți în contact cu lichide sau cu umezeală.
- Adecvat doar pentru utilizare în spații închise (IP20).
- Adaptorul nu este transformator de tensiune: Tensiunea de intrare a aparatului care se va conecta trebuie să corespundă cu tensiunea rețelei locale de curent.
- În cazul utilizării adaptorului cu un aparat care o putere mai mare decât cea specificată (W = A x V), se va arde siguranța.
- La schimbarea siguranței utilizați siguranțe potrivite.
- Utilizarea pentru încălzirea autovehiculelor electrice este interzisă.
- Per adapter se poate conecta numai un aparat (cu excepția conexiunilor USB).
- Nu utilizați în combinație cu prize multiple sau ștecher intermediare.
- În caz de utilizare necorespunzătoare, garanția producătorului se anulează.
- Păstrați acestui document și a instrucțiunilor de utilizare este obligatorie.

Garantie și limitarea răspunderii

Acest produs a fost conceput așa încât să respecte standardele de siguranță internaționale. Utilizatorul are obligația a utiliza produsul cu prudență și grija necesare. Garanția materială este eliberată la 24 de luni de la data cumpărării și se limitează exclusiv la înlocuirea produsului defect. Cu excepția înlocuirii unui produs defect în perioada de garanție, WorldConnect AG nu răspunde în nici o circumstanță pentru daune directe, indirect și/sau consecutive, cauzate de (i) un produs defect; (ii) eveniment de forță majoră; (iii) utilizarea abuzivă a produsului; (iv) nerespectarea condițiilor de utilizare; (v) utilizarea cu nerespectarea instrucțiunilor din manualul de utilizare. Este exclusă orice garanție pentru pierderea profitului, interuperea funcționării, pierderea de date, precum și alte pierderi și/sau defecte, care intervin în cazul utilizării necorespunzătoare sau abuzive a produsului.

Ne rezervăm dreptul de a face modificări.

©2025 WorldConnect AG. Toate drepturile rezervate.

SLOVENČINA

1. World to Europe USB
Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W

2. World to UK USB
Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W

3. World to USA USB
Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W

4. World to CH+IT+BRA USB
Max. 10 A, 100 V AC – 1000 W / 250 V AC – 2500 W
2x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W

5. World to Europe USB AC20PD
Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-C port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-A + USB-C port: 5.0 V DC – 3.0 A, 15.0 W) shared

6. World to UK USB AC20PD
Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-C port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-A + USB-C port: 5.0 V DC – 3.0 A, 15.0 W) shared

7. World to USA USB AC20PD
Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-C port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-A + USB-C port: 5.0 V DC – 3.0 A, 15.0 W) shared

8. Europe to UK USB AC20PD
Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-C port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-A + USB-C port: 5.0 V DC – 3.0 A, 15.0 W) shared

9. Europe to USA USB AC20PD
Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-C port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-A + USB-C port: 5.0 V DC – 3.0 A, 15.0 W) shared

10. Výmena poistiek (UK)
Pomáľaj jerná poistka (sklo alebo keramika): T 7 A – 250 V AC, 6,3 x 25,4 mm. (BS 1362)

Standarty konektorov: A USA/Japonsko, B USA, C Euro, E Francúzsky Schuko, F Schuko, G UK, I Austrália/Kína, J Švajčiarsko, L Taliansko, N Brazília

Bezpečnostné upozornenia

- Udržať mimo dosahu detí.
- Určené na dočasné použitie. Po použití odpojte od elektrickej siete/zariadenia.
- Nepoužívajte s poškodeným káblom.
- Zabráňte kontaktu s kvapalinou alebo vlhkosťou.
- Nevhodné na používanie v zatvorených priestoroch (IP20).
- Adaptér nie je menší napätia: Napätie napájacie pripojeného zariadenia sa musí zhodovať s napätím lokálnej elektrickej siete.
- Pri používaní adaptéra so zariadeniami vyššieho výkonu, ako je špecifikovaný (W = A x V), poistka prehoří.
- Pri výmene poistky použite vhodnú poistku.
- Nesmie sa použíť na nabíjanie elektrických vozidiel.
- Na každý adapter sa smie pripojiť presne jedno zariadenie (s výnimkou USB pripojení).
- Nepoužívajte spoločné viacodborné zariadenia alebo prepínačové konektory.
- Pri neodporúčanom používaní vzniká zážka výrobcu.
- Uchovávajte tento dokument a návod na použitie.

Zárúka a obmedzenie ručenia

Tento produkt bol vyvinutý takým spôsobom, aby zodpovedal medzinárodným bezpečnostným požiadavkám. Používateľ musí produkt používať s potrebnou opatrnosťou a starostlivosťou. Predmetná záruka zaniká po 24 mesiacoch od dátumu zakúpenia a stanovuje sa výlučne na náhradu poškodeného produktu. Ochránadur na náhrady za poškodený produkt spôsobený závažnou defekciou WorldConnect AG za žiadnych okolností za priame, nepriame alebo následné škody, ktoré sú spôsobené (i) chybným produktom; (ii) ukladámi vyššie moei; (iii) zneužitím produktu nad rámec účelu jeho použitia; (iv) používaním v rozpore s pokynmi v návode na použitie. Akékoľvek záruka za užší záš, prevádzkové prestaje, stratu údajov, ako aj všetky ostatné straty a/alebo škody, ktoré vzniknú pri riadnej prevádzke alebo zneužití produktu, je vylúčená.

Právo na zmeny vyhradené.

©2025 WorldConnect AG. Všetky práva vyhradené.

SUOMI

1. World to Europe USB
Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W

2. World to UK USB
Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W

3. World to USA USB
Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W

4. World to CH+IT+BRA USB
Max. 10 A, 100 V AC – 1000 W / 250 V AC – 2500 W
2x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W

5. World to Europe USB AC20PD
Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-C port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-A + USB-C port: 5.0 V DC – 3.0 A, 15.0 W) shared

Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-C port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-A + USB-C port: 5.0 V DC – 3.0 A, 15.0 W) shared

6. World to UK USB AC20PD
Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-C port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-A + USB-C port: 5.0 V DC – 3.0 A, 15.0 W) shared

7. World to USA USB AC20PD
Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-C port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-A + USB-C port: 5.0 V DC – 3.0 A, 15.0 W) shared

8. Europe to UK USB AC20PD
Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-C port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-A + USB-C port: 5.0 V DC – 3.0 A, 15.0 W) shared

9. Europe to USA USB AC20PD
Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-C port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-A + USB-C port: 5.0 V DC – 3.0 A, 15.0 W) shared

10. Lukituksen vaihto (UK)
Hidas hennotuske (las tai keramiinen): T 7 A – 250 V AC, 6,3 x 25,4 mm. (BS 1362)

Pistokontaktstandarter: A USA/Japani, B USA, C Euro, E Ranskalainen suka, F Suika, G UK, I Australia/Kina, J Sveitsi, L Italia, N Brasilia

Turvotoimet

- Pidä poissa lasten ulottuvilta.
- Suunniteltu tilapäiseen käyttöön. Kytke ir sähköverkosta/talteenstä käytön jälkeen.
- Älä käytä, jos kotelo on vaurioitunut.
- Laite ei saa kosketuksiin nesteen tai kosteuden kanssa.
- Tarkoituksellu käyttöänsä vain sisätiloissa (IP20).
- Sovittu ei ole jännitemuutoksi. Laitteen liitteen tulotulojännite on vastattava paikallisen sähköverkon jännitettä.
- Kun sovittua käytetään sellaisien laitteiden kanssa, joiden teho on määritetty korkeampi (W = A x V), sulake palaa.
- Kun vaihdat sulaketta käytä sopivaa sulaketta.
- Ei saa käyttää sähköajoneuvojen lataamiseen.
- Yhtein sovittimen saa liittää vain yhden laitteen (lukuun ottamatta USB-liitäntää).
- Älä käytä moniasemista pistokosoiden tai välipistokkeiden kanssa.
- Epäsäännöllinen käyttö aiheuttaa valmistajan takauksen raukkamisen.
- Säilytä tämä asiakirja ja käyttöohje.

Takuu & vastuunrajoitus

Tämä tuote on suunniteltu täyttämään kansainväliset turvallisuusvaatimukset. Käyttäjän on noudatettava nittävä varovaisuutta ja huolellisuutta tuotetta käytettäessä. Materiaalivakuus rakueen 24 kuukauden kuluttua ostopäivästä ja se rajoittuu ainoastaan välittömään tuutteen korvaamiseen. Lukuun ottamatta tuutteen korvaamista välittömän kuluttua, WorldConnect AG ei vastaa millään tapauksessa vahvistusta, epäsuorista tai/vaihtelusta aiheutuvista, joida aiheutuu (i) virheellisesti tuotesta; (ii) ylivoimaisista esteistä; (iii) tuutteen väärinkäytöstä käyttöolosuhteista riippuen; (iv) käyttäjän/ikäisten aiheuttamien vahinkojen vastuuksista. Käyttäjän vastuu tuotteen myymisestä, jälleenvaihtamisesta, liiketoiminnan keskeyttämisestä, tietojen menetyksestä ja mistään muusta menetyksestä tai/vaihtelusta, jotka johtuvat tuutteen asiansaamisesta käytöstä tai senväärinkäytöstä, on poisuljettu.

Oikeudet muutoksien pidiättämiseen.

©2025 WorldConnect AG. Kaikki oikeudet pidätetään.

SVENSKA

1. World to Europe USB
Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W

2. World to UK USB
Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W

3. World to USA USB
Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W

4. World to CH+IT+BRA USB
Max. 10 A, 100 V AC – 1000 W / 250 V AC – 2500 W
2x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W

5. World to Europe USB AC20PD
Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-C port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-A + USB-C port: 5.0 V DC – 3.0 A, 15.0 W) shared

6. World to UK USB AC20PD
Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-C port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
USB-A + USB-C port: 5.0 V DC – 3.0 A, 15.0 W) shared